

PH 211-1

La segatrice manuale a nastro ENTRY LEVEL per il taglio di tubi e profilati metallici con una marcia in più



□ SEGATRICE MANUALE

□ A NASTRO

□ PER IL TAGLIO A +60°.

VIENE REALIZZATA ANCHE NELLA VARIANTE HB:

- Il dispositivo HB consente l'esecuzione di tagli singoli senza operatore utilizzando il peso della testa operatrice controllato da circuito e valvola idraulica.

- Il dispositivo HB può essere fornito come KIT da installare sulle macchine già prodotte.

- Il dispositivo HB è disponibile solo nella versione trifase.

RANGE DI TAGLIO

	○	□	▬
0° / mm	180	180	200 x 150
+45° / mm	115	110	125 x 110
+60° / mm	70	70	70 x 70

Apertura massima morsa 218 mm

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Specifiche nastro	2130 x 20 x 0.9 mm	
Velocità rotazione lama	40 / 80 m/min - 2 Velocità	80 m/min - 1 Velocità
Potenza motore lama	0.70 / 0.81 Kw - Trifase	1.25 Kw - Monofase


Capienza della vasca del liquido refrigerante 10 L

Potenza totale assorbita 0.91 Kw 0.91 Kw

PESO E DIMENSIONI


Altezza del piano di lavoro 935 mm

Peso 190 Kg



A = 1510 mm

B = 645 mm



1 = 800 mm

2 = 1400 mm

3 = 1650 mm