

Modelli 6/8 poli

Alimentazione acqua 85-75°C

Caduta di temperatura 10°C - Δtm 65°C - Temperatura entrata aria 15°C

Grandezza	Modello	Velocità di rotazione giri/minuto		Portata aria m³/h		Livello sonoro a 5 m * dB(A)		Emissioni termiche kW		Temp. uscita aria °C	
		Poli									
		6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
1	68H11	900	750	970	860	48	44	—	—	—	—
	68H12	900	750	935	830	48	44	8,54	8,01	41,70	43,20
	68H13	900	750	835	740	48	44	9,29	8,65	47,50	49,20
2	68H21	900	750	1495	1170	50	46	—	—	—	—
	68H22	900	750	1410	1100	50	46	11,70	10,26	39,30	42,30
	68H23	900	750	1290	1025	50	46	14,23	12,41	47,30	50,40
3	68H31	900	750	2100	1620	52	48	—	—	—	—
	68H32	900	750	1880	1470	52	48	16,83	14,74	41,20	44,30
	68H33	900	750	1735	1320	52	48	20,39	17,28	49,40	53,30
4	68H41	900	750	2795	2195	54	50	—	—	—	—
	68H42	900	750	2345	1755	54	50	22,14	18,91	42,60	46,50
	68H43	900	750	2010	1535	54	50	24,47	20,70	50,60	54,40
5	68H51	900	750	3685	2865	56	51	—	—	—	—
	68H52	900	750	3050	2335	56	51	27,87	24,17	41,70	45,30
	68H53	900	750	2785	2100	56	51	33,58	27,27	50,30	54,40
6	68H61	900	750	4445	3550	59	54	—	—	—	—
	68H62	900	750	3710	2960	59	54	34,33	30,37	42,10	45,00
	68H63	900	750	3270	2610	59	54	40,43	35,19	51,20	54,40

* Pressione sonora dB(A) riferita ad una distanza di 5m, fattore direzionale Q = 2, conforme alla norma EN 3744.